


規格コード <b>R-1</b>	<b>プラスドライバー D-550-100</b>	JANコード 4962772 025505	規格コード <b>R-190</b>	<b>プラス電工ドライバー D-332-100</b>	JANコード 4962772 023327
		先端サイズ:φNo.1、全長:200mm、軸長:100mm 軸径:5.0mmφ、ハンドル径:30.0mmφ、重量:57g			柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。 軸はクロムバナジウム鋼※採用。 先端サイズ:φNo.2 全長:200mm 軸長:100mm 軸径:6.4mmφ ハンドル径:40mmφ 重量:120g
規格コード <b>R-49</b>	<b>プラスドライバー D-555-300</b>	JANコード 4962772 025598	規格コード <b>R-191</b>	<b>プラス電工ドライバー D-332-150</b>	JANコード 4962772 023358
		先端サイズ:φNo.2、全長:410mm、軸長:300mm 軸径:6.0mmφ、ハンドル径:33.5mmφ、重量:124g			柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。 軸はクロムバナジウム鋼※採用。 先端サイズ:φNo.2 全長:250mm 軸長:150mm 軸径:6.4mmφ ハンドル径:40mmφ 重量:130g
規格コード <b>R-48</b>	<b>プラスドライバー D-555-100</b>	JANコード 4962772 025529	規格コード <b>R-188</b>	<b>マイナス電工ドライバー D-331-100</b>	JANコード 4962772 023310
		先端サイズ:φNo.2、全長:200mm、軸長:100mm 軸径:5.0mmφ、ハンドル径:30.0mmφ、重量:57g			柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。 軸はクロムバナジウム鋼※採用。 先端サイズ:φ6.0×1.0mm 全長:200mm 軸長:100mm 軸径:6.4mmφ ハンドル径:40mmφ 重量:120g
規格コード <b>R-2</b>	<b>マイナスドライバー D-655-100</b>	JANコード 4962772 026526	規格コード <b>R-189</b>	<b>マイナス電工ドライバー D-331-150</b>	JANコード 4962772 023341
		先端サイズ:φ5.5×0.8mm、全長:200mm、軸長:100mm 軸径:5.0mmφ、ハンドル径:30.0mmφ、重量:57g			柔らかいクッショングリップは握りやすくムダなく回転力を伝えます。 軸はクロムバナジウム鋼※採用。 先端サイズ:φ6.0×1.0mm 全長:250mm 軸長:150mm 軸径:6.4mmφ ハンドル径:40mmφ 重量:130g
規格コード <b>R-3</b>	<b>ナットドライバー D-840-10</b>	JANコード 4962772 028452	規格コード <b>R-192</b>	<b>精密ドライバーセット D-20</b>	JANコード 4962772 020203
		対辺:10mm、全長:235mm、軸長:125mm、軸径:6mmφ ハンドル径:33.5mmφ、ボックス外径:14mmφ ボックス深さA:6.5mm、ボックス深さB:18mm 適用ナット:M6、重量:109g			汎用性の高い6本セット キャップは空転式で微調整が楽に行えます。 鏡製ケース付。 ・セット内容:D-20-11 / D-20-12 / D-20-14 / D-20-15 / D-20-16 / D-20-17 ・ケース寸法:100(W)×117(H)×10(D)mm ・重量:90g
規格コード <b>R-51</b>	<b>ナットドライバー D-840-8</b>	JANコード 4962772 028445	規格コード <b>R-7</b>	<b>プライヤー P-211Z-150</b>	JANコード 4962772 062173
		対辺:8mm、全長:235mm、軸長:125mm、軸径:6mmφ ハンドル径:33.5mmφ、ボックス外径:12mmφ、 ボックス深さA:6mm、ボックス深さB:18mm 適用ナット:M4.5 / M5、重量:102g			全長168ミリ 製品サイズ:(約)全長168mm ・製品重量:(約)170g ・最大口開幅:20mm ・明細:呼び寸法/165mm、ジョイント移動寸法/9mm、アゴ深さ/22mm
規格コード <b>R-8</b>	<b>プライヤー P-211Z-200</b>	JANコード 4962772 062197	規格コード <b>R-9</b>	<b>ウォーターポンププライヤー P-245</b>	JANコード 4962772 062456
		全長206ミリ 製品サイズ:(約)全長206mm ・製品重量:(約)270g ・最大口開幅:25mm ・明細:呼び寸法/205mm、ジョイント移動寸法/10mm、アゴ深さ/27mm			全長255ミリ 製品サイズ:(約)255mm ・製品重量:(約)350g ・材質:S55C ・明細:アゴの深さ/36mm、くわえ幅有効寸法/42mm ・最大口開幅:47mm
規格コード <b>R-11</b>	<b>ラジオペンチ P-22</b>	JANコード 4962772 061220	規格コード <b>R-12</b>	<b>ペンチ P-43-175</b>	JANコード 4962772 065372
		先細・磨き仕上げの高級型 先端部はP-15より先細で、磨き仕上げた高級ラジオペンチ。 【切断能力】銅線:2.6mmφ、銅より線:2.0mm2 ・硬度HRC(刃部):58、重量:125g			全長188ミリ 【切断能力】銅線:3.5mmφ、銅より線:5.5mm2 VVF線:1.6mmφ×3芯 ・硬度HRC(刃部):60、重量:288g
規格コード <b>R-6</b>	<b>ニッパー N-12</b>	JANコード 4962772 060124	規格コード <b>R-172</b>	<b>バルブドライバー D-13</b>	JANコード 4962772 020135
		強力に切断できる丸タイコ型の摺動部 丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適。 【切断能力】銅線:3.2mmφ、銅より線:3.5mm2 鉄線:1.9mmφ、VVF線:1.6mmφ×2芯 ・硬度HRC(刃部):60、重量:160g			米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバー。 ハンドルは早回しがしやすい六角仕様。 ・ハンドル径:10.0mmφ ・重量:8g