



発注コード R-36	C-62 小ギア抜き	JANコード 4962772 150627	発注コード R-109	リムセンターゲージ(18~28) C-335	JANコード 4962772 153352
	 <p>スプロケ着脱工具 全長360mm 多段式フリーのスプロケット着脱工具です。</p> 			<p>ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。 センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■重量:835g</li> <li>■全長:690mm</li> <li>■適応範囲:18"~28"</li> </ul>	
発注コード R-37	ドラム抜き C-349	JANコード 4962772 153499	発注コード R-167	スポーク切り C-216	JANコード 4962772 152164
	 <p>シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具。 長いハンドルで固く締めたドラムも確実に取り外しができます。 注意:ビンの取り付けネジサイズが新旧2種類ございます。現在のタイプはC-351となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■重量:560g</li> <li>■全長:390mm</li> <li>■最大開き幅:100mm(ビンセンター間)</li> </ul>			<p>スポークを切断するための工具。刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。 ステンレススポークにも対応しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■警告:スポーク切断の際、本体をこじると刃部が破損する恐れがあります。</li> <li>■重量:280g</li> <li>■全長:210mm</li> <li>■適応スポーク:#12~#15</li> </ul>	
発注コード R-177	ワイヤーカッター C-217	JANコード 4962772 152171	発注コード R-178	クリングツールキット C-85	JANコード 4962772 150856
	 <p>ワイヤーの編み込みをばらけさせずにきれいにカットできます。 ブレーキ・シフターのインナー及びアウターワイヤーの切断に加え、スポークの切断にも使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■重量:335g</li> <li>■切断能力:ワイヤーロープ 5.0mm ø(鉄・ステンレス)、ステンレススポーク #14</li> <li>■全長:200mm</li> </ul>			<p>内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用クリングを着脱する工具キット。 堅いクリングの取り付けも簡単、確実に行えます。 断面が丸タイプ、角タイプのクリングに対応。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■重量:175g</li> </ul>	
発注コード R-180	ハブシャフトダイス C-406	JANコード 4962772 154069	発注コード R-176	スポークネジ切り器セット C-702-22	JANコード 4962772 156896
	 <p>ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。前後輪のダイス付。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■適応サイズ:BC5/16×26, BC3/8×26</li> <li>■外形寸法:100(W) × 100(H) × 26(D)mm</li> <li>■重量:270g</li> </ul> <p>注意:タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。</p>			<p>プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスマーズにネジを転造できます。 3種類それぞれのスポークに対応する3つのダイスヘッド(#13/14/15)が付属します。 ※スポークサイズと異なるネジサイズの転造はできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ネジサイズ:BC1.8/2.0/2.3(56山)</li> <li>■適応スポーク形状:プレーン</li> <li>■外形寸法:230(W) × 85(H) × 31(D)mm</li> <li>■適応スポーク材質:ステンレス・鉄</li> <li>■重量:400g</li> <li>■適応スポーク:#13/14/15</li> <li>■適応スポーク長:90mm以上</li> <li>■C-707-13/C-707-14/C-707-15 付</li> </ul>	
発注コード R-31	バック抜け C-451	JANコード 4962772 154519	発注コード R-179	ヘッドワン圧入工具 C-448	JANコード 4962772 154489
	 <p>フレームに固定したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したまでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。 ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■重量:880g</li> <li>■全長:305~405mm</li> <li>■最大開き幅:160mm</li> <li>■閉じ幅:80mm</li> </ul>			<p>ヘッドワンを均一に押さえ、より軽い負荷で正確に圧入できます。 別売のエクステンションバーを使用することで長いヘッドチューブにも対応します。 注意:カートリッジタイプのヘッドワンには別売のC-448-4を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■シャフト径:18mm ø</li> <li>■適応ヘッド長:80~220mm</li> <li>■適応サイズ:1", 1-1/8", 1-1/4", 1.5"</li> <li>■重量:1.9kg</li> <li>■全長:最小時 380mm、最大時 420mm</li> </ul>	
発注コード R-110	フォークダイスセット(BC1×24) C-426	JANコード 4962772 154267	発注コード R-111	フォークダイスセット(1-1/8×26) C-427	JANコード 4962772 154274
	 <p>フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。 注意:タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。 ※C-421/432との互換性はございません。 ※イタリアンサイズ(1")には対応しておりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■サイズ:BC1×24(JIS)</li> <li>■重量:1030g</li> <li>■全長:494mm</li> </ul>			<p>フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。 注意:タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。 ※C-421/432との互換性はございません。 ※イタリアンサイズ(1")には対応しておりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■サイズ:1-1/8" × 26</li> <li>■重量:1030g</li> <li>■全長:494mm</li> </ul>	
発注コード R-182	ヘッドワンポンチ C-365	JANコード 4962772 153659	発注コード R-181	ボールレスセッティングツール C-445	JANコード 4962772 154458
	 <p>ヘッドワンを4点で押さえ、フレームに負荷をかけず簡単に取り外せます。サイズが異なる2種類をラインナップ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■適応ホークシステム: ø1"(25.4mm ø)</li> <li>■重量:340g</li> <li>■全長:300mm</li> </ul>			<p>ボールレスを均一に押さえ、より軽い負荷で正確に圧入できます。 適応ボールレス:標準的な1-1/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■外形寸法:273(W) × 102(H) × 45(D)mm</li> <li>■重量:545g</li> </ul>	