

◆◆ドライバー・レンチ◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-219	D-710 電動ニップルドライバー 4962772 027103	R-220	J-40-1ニップルビット 4962772 425015
 ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。 ニップルビットを付属した電動ドライバー。 ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。		 マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。 刃先を保護しているシリコンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。 任意のドライバーに取り付け可能。 ※ニップル穴径がタイトなリムには適応しません。	

◆◆ニッパー・ペンチ◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-7	プライヤー P-211Z-150 4962772 062173	R-9	ウォーターポンププライヤー P-245 4962772 062456
 全長168ミリ 製品サイズ(約)全長168mm 製品重量(約)170g 最大口開幅:20mm 明細:呼び寸法/165mm、ジョイント移動寸法/9mm、アゴ深さ/22mm		 全長255ミリ 製品サイズ(約)255mm 製品重量(約)350g 材質:S55C 明細:アゴの深さ/36mm、くわえ幅有効寸法/42mm 最大口開幅:47mm	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-8	プライヤー P-211Z-200 4962772 062197	R-12	ペンチ P-43-175 4962772 065372
 全長206ミリ 製品サイズ(約)全長206mm 製品重量(約)270g 最大口開幅:25mm 明細:呼び寸法/205mm、ジョイント移動寸法/10mm、アゴ深さ/27mm		 全長188ミリ 【切断能力】鋼線:3.5mmφ、銅より線:5.5mm2 VVF線:1.6mmφ×3芯 硬度HRC(刃部):60・重量:288g	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-11	ラジオペンチ P-22 4962772 061220	R-6	ニッパー N-12 4962772 060124
 先細・磨き仕上げの高級型 先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級ラジオペンチ。 【切断能力】鋼線:2.6mmφ、銅より線:2.0mm2 硬度HRC(刃部):58、重量:125g		 強力に切断できる丸タイコ型の摺動部 丸タイコ型の強力タイプで、鋼線・鉄線の切断に最適。 【切断能力】鋼線:3.2mmφ、銅より線:3.5mm2 鉄線:1.9mmφ、VVF線:1.6mmφ×2芯 硬度HRC(刃部):60・重量:160g	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-194	ネジプライヤー P-213B 4962772 362150	R-170	チェーンプライヤー P-220 4962772 062203
 ネジ頭がなめてしまったり、サビついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤー。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。 ■適応:なべ小ネジ M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm トラス小ネジ M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm		 産業機械、自転車などに使用されるローラチェーンのクリップを脱着できます。 保持しているクリップが作業中に落ちるのを防ぐマグネット付。 ・適応チェーン:ローラチェーン(クリップ形) ・適応範囲 主に産業機械用: #35 / #40 / #50 自転車用: 1 / 2 × 1 / 8 主に自動二輪用: 410~530 重量:150g	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-193	マルチスニップ N-839 4962772 068397		
 太径電線の切断、ストリップに ・切断能力 銅より線:8mm2 アルミ線:1.2mm VVR線:3.5mm2×3芯 VCT線:3.5mm2×4芯 硬度HRC(刃部):58 重量:133g			

◆◆電線用工具(圧着工具)◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-185	圧着工具 P-704 4962772 067048	R-203	メガネ L-94-1.6 4962772 076903
 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子/絶縁閉端子用 ビスカッター:3/3.5/4mm ワイヤーストリッパー:0.3/0.5/0.75/1.25/2mm2 適応サイズ:25/2 全長:205mm 重量:210g		 作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時にフレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。 レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため目の疲れを抑えます。 また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。 紫外線99%以上カット。 ・倍率:1.6×・材質:ポリカーボネート・レンズ跳ね上げ角度:100°・重量:35g・焦点距離:25~35cm※目安のため、個人差があります。	

◆◆自転車工具(ワイヤ)◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-10	インナーワイヤープライヤー C-356 4962772 153567	R-184	ペダルタップ(BC9/16×20) C-401 4962772 154014
 ブレーキ、ディレクターなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。 ■重量:235g ■全長:170mm		 クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。 一般的なネジはBC9/16(C-401)、子供車やBMXなど軸の細いものはBG1/2(C-401-B)となります。 ※ご使用の際には、タップの左右をより確認してください。 右側ペダル:RH(正ネジ) 左側ペダル:LH(逆ネジ) ■サイズ:BC9/16×20 ■重量:170g ■全長:120mm ■左右一組	