

◆◆チェーン◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-162	4962772 158906	R-159	4962772 157930
CTP チェーンツルピン		チェーンチェッカー CC-2	
 CT-1/2/3/3.2/5/7用 1本入り		 簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、0.5%から0.75%の伸びでチェーンの交換を勧めています。使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-221	4962772 177082		
CT-3.3チェーンツール			
 一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。			

◆◆タイヤ・チューブ◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-127	4962772 172001	R-128	4962772 170533
タイヤブート TB-2		スーパースパッチ GP-2	
 タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。タイヤの割れた部分の内側からTB-2を貼るだけで応急処置完了です。レース、ツーリングの非常用として必携品です。 ■3枚入り ■パッチサイズ: 76 × 44mm ※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。		 溶着剤が最初から付着しているバンク修理用パッチ。3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのリパッチより簡単に確実にバンク修理が可能です。チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつけば修理完了です。接着面の汚れや水分、また紙ヤスリのかけ過ぎにご注意ください。 ■6枚入り ■付属品: 紙ヤスリ	

◆◆カセット&フリーホイール◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-152	4962772 175651	R-153	4962772 158227
フリーホイールリムーバー FR-1.3		フリーホイールリムーバー FR-2	
 シマノ製ボスフリータイプ用。1985年以前のユニグライド、Sachs Aris、DNP製の5〜9速ボスフリータイプにも対応。自転車の後輪にある1枚から11枚のスプロケットの取り付け、取り外しをするためのフリーホイールリムーバー。メーカーや年式により、その形状は様々で、全てにおいてそれらの工具の互換性はありません。フリーホイールだけでなく、ディスクブレーキのローター用としても使用します。 ■レンチサイズ: 25.4mm (FRW-1、SR-12/18.2など) ■スプライン・爪数: 12 ■工具先端外径: 22.8mm φ		 自転車の後輪にある1枚から11枚のスプロケットの取り付け、取り外しをするためのフリーホイールリムーバー。メーカーや年式により、その形状は様々で、全てにおいてそれらの工具の互換性はありません。フリーホイールだけでなく、ディスクブレーキのローター用としても使用します。 ■レンチサイズ: 25.4mm (FRW-1、SR-12/18.2など) ■スプライン・爪数: 2 ■工具先端外径: 25mm φ	
発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-154	4962772 158234	R-158	4962772 177075
フリーホイールリムーバー FR-3		カセットプライヤー CP-1.2	
 サンツアー製4ノッチタイプ(1986年以降)のフリーホイール用。自転車の後輪にある1枚から11枚のスプロケットの取り付け、取り外しをするためのフリーホイールリムーバー。メーカーや年式により、その形状は様々で、全てにおいてそれらの工具の互換性はありません。フリーホイールだけでなく、ディスクブレーキのローター用としても使用します。 ■レンチサイズ: 25.4mm (FRW-1、SR-12/18.2など) ■スプライン・爪数: 4 ■工具先端外径: 24mm φ		 プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。 9〜24T/5〜12speedのカセットに対応。 ■全長: 350mm	

◆◆フレーム&フォーク◆◆

発売コード	JANコード	発売コード	JANコード
R-160	4962772 158036	R-161	4962772 175194
スレッドレスフォークカット SG-6		ディレラー直付けゲージ DAG-2.2	
 1"から1-1 / 4"までのスレッドレス(アヘッドタイプ)フォークのステアリングコラムを垂直に切断することを可能にする切断ガイドです。コラムを確実にクランプしガイドに沿って金属用ノコギリで切断するだけで垂直な切断面が得られます。ハンドル、シートポストなどにも使用が可能。		 ディレラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレラーハンガーの歪みです。スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。ディレラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数箇所でのホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 ■対応フレーム: ホイールサイズ20〜29インチ ■交換部品: #591.2 シャフト、#593 セットスクリュー、#1626-2 オーリング	