







◆◆ホイール◆◆

発売コード		JANコード		発売コード		JANコード	
R-59	スポークレンチ SW-42	4962772	171998	R-137	スポークレンチ SW-0	4962772	159507
		2面幅3.4mmのニップル用 ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。 ■ SW-42: 2面幅3.4mmのニップル用 (JIS #14 / 15用)				世界のスタンダードとなっているパークツールのスポークレンチシリーズ。 高精度と手になじみやすい形状はホームメカニックからプロメカニックまで多くの方に愛用されている信頼の逸品です。 2面幅3.2mmのニップル用 (DT、Wheel Smith他)	
						口部断面	
発売コード		JANコード		発売コード		JANコード	
R-138	スポークレンチ SW-1	4962772	159514	R-140	スポークレンチ SW-3	4962772	159538
		世界のスタンダードとなっているパークツールのスポークレンチシリーズ。 高精度と手になじみやすい形状はホームメカニックからプロメカニックまで多くの方に愛用されている信頼の逸品です。 2面幅3.3mmのニップル用 (DT、Wheel Smith以外のヨーロッパ製品)				世界のスタンダードとなっているパークツールのスポークレンチシリーズ。 高精度と手になじみやすい形状はホームメカニックからプロメカニックまで多くの方に愛用されている信頼の逸品です。 2面幅3.9mmのニップル用 (#12用)	
						口部断面	
発売コード		JANコード		発売コード		JANコード	
R-139	スポークレンチ SW-2	4962772	159521	R-142	スポークレンチ SW-40	4962772	171981
		世界のスタンダードとなっているパークツールのスポークレンチシリーズ。 高精度と手になじみやすい形状はホームメカニックからプロメカニックまで多くの方に愛用されている信頼の逸品です。 2面幅3.4mmのニップル用 (JIS #14/15用)				ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。 ■ SW-40: 2面幅3.2mmのニップル用 (DT、Wheel Smith他)	
						口部断面	
発売コード		JANコード		発売コード		JANコード	
R-141	スポークレンチ SW-5	4962772	173954	R-143	スポークレンチ SW-7.2	4962772	175002
		世界のスタンダードとなっているパークツールのスポークレンチシリーズ。 高精度と手になじみやすい形状はホームメカニックからプロメカニックまで多くの方に愛用されている信頼の逸品です。 トルクスEタイプ (DT用)				出先でのメンテナンスに便利な3サイズ対応のスポークレンチ。 全体的に丸みをおびた形状は指先に優しく、また従来通り携帯に適した仕様となっています。 ■ 口部サイズ: 3.2 / 3.3 / 3.4mm (#14 / 15用)	
							
発売コード		JANコード					
R-126	スポークテンションメーター TM-1	4962772	171158				
		軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。 自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。 TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。					