

発売コード	ペダル (SPD)		モデルNo.	JANコード		発売コード	ペダル (SPD)		モデルNo.	JANコード	
X3636			PD-M520	4524667	298915	X3637			PD-M520	4524667	060475
			左右セット クリート付属 (SM-SH51) カラー ホワイト 両面 SPD 平均重量 380 (/ペア) ペダル本体 素材 アルミニウム ペダルアックスル材質 クロモリ鋼 コンパクトな本体、エントリーが容易なオープンデザイン 優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮 ステッピン・アウトのテンション調整が可能 クロモリ材スピンデルと ローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸						左右セット クリート付属 (SM-SH51) カラー ブラック 両面 SPD 平均重量 380 (/ペア) ペダル本体 素材 アルミニウム ペダルアックスル材質 クロモリ鋼 コンパクトな本体、エントリーが容易なオープンデザイン 優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮 ステッピン・アウトのテンション調整が可能 クロモリ材スピンデルと ローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸		
発売コード	SPD-SL クリート		モデルNo.	JANコード		発売コード	SPD-SL クリート		モデルNo.	JANコード	
X3545			SM-SH10	4550170	646950	X3546			SM-SH11	4550170	646981
			左右セット 固定モード M5 x 8 ボルト/ナット付属 クリートを取り付けた角度にシューズも固定されます。 足首の負担は大きくなるがパワーロスを積極的に抑えたい レースなどに適しています。 ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ						左右セット セルフアライニングモード M5 x 8 ボルト/ナット付属 シューズの固定角度に約6度の余裕を持たせてあります。 足首に若干の余裕ができ、負担も少なくなるので ツーリングやロングライド等に適しています。 ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ		
発売コード	SPD-SL クリート		モデルNo.	JANコード		発売コード	クリートスペーサー		モデルNo.	JANコード	
X3547			SM-SH12	4550170	646929	X3201			SM-SH20	4524667	933731
			左右セット フロントセンターピボットモード M5 x 8 ボルト/ナット付属 左右に1度フローティングで、従来の赤と黄色のクリートの中間の可動域を採用したモデル。 イエローは動きすぎ、でも固定はちょっと、とゆう方にオススメです。 ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ						SPD-SL クリートとシューズの間に挟み、 両脚の長さの違いを調整するスペーサー。 重ねて使用することで、1mm～5mmまで高さ調整が可能です。		
発売コード	SPD クリート		モデルNo.	JANコード							
X3797			CL-MT001	4550170	997861						
			左右セット マルチエントリーモード ボルト付属 マルチ方向からのエントリーが可能なSPDクリート								
発売コード	SPD クリート		モデルNo.	JANコード		発売コード	SPD クリート ナット付		モデルNo.	JANコード	
X3548			SM-SH51	4550170	646912	X3549			SM-SH51	4550170	646905
			左右セット シングルリリースモード ボルト付属 かかとを外側にひねった場合のみ解除できるシングルリリースタイプ ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ						左右セット シングルリリースモード ボルト/ナット付属 かかとを外側にひねった場合のみ解除できるシングルリリースタイプ ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ		
発売コード	SPD クリート		モデルNo.	JANコード		発売コード	SPD クリート ナット付		モデルNo.	JANコード	
X3550			SM-SH56	4550170	646936	X3551			SM-SH56	4550170	647001
			左右セット マルチモード ボルト付属 多方向に解除できるマルチリリースタイプ ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ						左右セット マルチモード ボルト/ナット付属 多方向に解除できるマルチリリースタイプ ボルト締め付けトルク 5-6Nm ※シマノシューズ		