パイプベンダー



パイプベンダー　2吋



パイプベンダー　3吋

●シュー吋分

●2902用ガス管シュー　標準付属ガス管シュー（当社記号　GP）

型番	inch呼び	公称呼寸法	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(R)
G1-GP20A	3/4″	20A	27.2	2.8	90°	66.5
G1-GP25A	1″	25A	34.0	3.2	90°	73.0
G1-GP32A	1 1/4″	32A	42.7	3.5	90°	93.5
G1-GP40A	1 1/2″	40A	48.6	3.5	90°	130.0
G1-GP50A	2″	50A	60.5	3.8	90°	190.0

●湾曲半径はパイプ内側の曲げ半径

●2903用ガス管ベンダシュー（当社略号　SGP）

型番	呼び寸法	inch呼	外径(mm)	肉厚(mm)	曲角度	湾曲半径(R)
PB-SGP15A	15A	1/2″	21.7	2.8	90°	89.5
PB-SGP20A	20A	3/4″	27.2	2.8	90°	100.5
PB-SGP25A	25A	1″	34.0	3.2	90°	129.0
PB-SGP32A	32A	1 1/4″	42.7	3.5	90°	162.5
PB-SGP40A	40A	1 1/2″	48.6	3.5	90°	185.7
PB-SGP50A	50A	2″	60.5	3.8	90°	211.8
PB-SGP65A	65A	2 1/2″	76.3	4.2	30°~90°	320.0
PB-SGP80A	80A	3″	89.1	4.2	30°~90°	425.0

●湾曲半径はパイプ内側の曲げ半径を表示
●2～1/2以上の90°曲げは、3回押しが必要です。（CP63 ACP70 SGP65A 以上）
●パイプによっては、若干、数値は変動いたします。

■仕様

コードNo.	商品名	型式	最大能力	寸法	質量
2902	**パイプベンダー　2吋**	NC-PB-G1	ガス管 50A呼(2″)	H147×L465×W590mm	24kg (ポンプ別)

コードNo.	商品名	型式	最大能力	寸法	質量
2903	**パイプベンダー　3吋**	NC-PB-1B	薄鋼電線管　呼75(3″) 厚鋼電線管　呼82(3″) ガス管　80A　呼(3″)	H170×W720 ×L700mm	21.5kg (ポンプ別)

※備考薄鋼管　CP63(2-1/2″)
厚鋼管　ACP70(2-1/2″)
以上のサイズでの90°曲げは3回押しが必要です。



油圧ポンプ手動
（ベンダー用）



ベンダー用ポンプ
100V
油圧ホース付

■仕様

コードNo.	商品名	型式	仕様	圧力 MPa (kgf/cm²)	吐出量(1回) 低圧 cc/min	吐出量(1回) 高圧 cc/min	有効油量 cc	寸法 mm	質量 kg	標準ホース長 m	運用機種
2909	**油圧ポンプ　手動（ベンダー用）**	NC-700	手動 単動式	68 (700)	2	11	700	H150×W135 ×L590	8.6 (ホース2m付)	2 (10m迄指定可能)	全機種

コードNo.	商品名	型式	仕様	電圧	圧力 MPa (kgf/cm²)	吐出量 低圧 cc/min	吐出量 高圧 cc/min	有効油量 cc	寸法 mm	質量 kg	標準ホース長 m	運用機種
2910	**ベンダー用ポンプ　100V 油圧ホース付**	NC-E700A	電動 単動式	AC100 -410W 単相	68 (700)	2000	300	1000	H355×W160×L220	17.4 (ホース2m付)	2 (10m迄指定可能)	全機種

※備考　手許スイッチ式

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。