油圧パンチャー



油圧パンチャー　A07-1624（長穴可）




油圧パンチャー　100V



油圧パンチャー　100V

■仕様

項目＼型式	HA05-1018	HA06-1322	HA07-1624
最大加工奥行き mm	50	60	70
穴あけ能力 最大板厚(SS400)mm	10	13	16
穴あけ能力 最大穴径(SS400)mm	φ18	φ22	φ24
穴あけ時間 ポンプSC-10(200V)sec	5.0	7.0	11.0
穴あけ時間 ポンプSC-05(100V)sec	7.0	10.5	16.5
最高使用圧力 MPa(kgf/cm²)	68.65(700)	68.65(700)	68.65(700)
最大出力 kN(tf)	216(22)	304(31)	431(44)
ラムストローク mm	17.5	21	25
本体質量 kg	16	21.5	28.5




■商品

コードNo.	商品名	型式
2823	油圧パンチャー　A07-1624（長穴可）	セルファー® HA07-1624
2823a	セルファー用単動100Vポンプ 油圧ホース付	SC-05
2824	油圧パンチャー　100V	セルファー® HA06-1322
2824	油圧パンチャー　100V	セルファー® HA05-1018
2826	油圧パンチャー　200V	HS07-1624

●ポンプ仕様

項目＼型式		SC-05	
電源		AC100V50/60Hz	
モータ		0.4kW4P	
最高使用圧力	MPa(kgf/cm²)	68.65(700)	
吐出量 ℓ/min	68.65MPa	50Hz	0.55
	(700kgf/cm²)時	60Hz	0.66
吐出口径		R3/8(PT3/8")	
タンク油量	ℓ	4	
キャプタイヤコード		2mm²3芯5m	
本体質量	kg	27.5	



■仕様


項目＼型式		HS07-1624
最大加工奥行き	mm	70
穴あけ能力 最大板厚 SS400mm		16
穴あけ能力	SUS304mm	6
最大穴径 SS400mm		24
	SUS304mm	24
穴あけ時間 ポンプHPD-20(sec)		4.6
ラムストローク	mm	25
本体質量	kg	25.5

●ポンプ仕様

項目＼型式		HPD20
電源	(V)[Hz]	AC200三相 50/60
モータ		1.5kW4P
吐出口径		Rc(PT)3/8
タンク油量	ℓ	16
本体質量<重量>	kg	75.5

●ポンチ・ダイス


HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624・MW-50用



コードNo.	商品名	サイズ 丸穴用Dポンチ	サイズ 丸穴用Dダイス
2824a	100V　パンチャーコマ　10mm	Dポンチ10	Dダイス10
2824b	100V　パンチャーコマ　11mm	Dポンチ11	Dダイス11
2824c	100V　パンチャーコマ　12mm	Dポンチ12	Dダイス12
2824d	100V　パンチャーコマ　13mm	Dポンチ13	Dダイス13
2824e	100V　パンチャーコマ　14mm	Dポンチ14	Dダイス14
2824f	100V　パンチャーコマ　15mm	Dポンチ15	Dダイス15
2824g	100V　パンチャーコマ　16mm	Dポンチ16	Dダイス16
2824h	100V　パンチャーコマ　17mm	Dポンチ17	Dダイス17
2824i	100V　パンチャーコマ　18mm	Dポンチ18	Dダイス18
2824j	100V　パンチャーコマ　19mm	Dポンチ19	Dダイス19
2824k	100V　パンチャーコマ　20mm	Dポンチ20	Dダイス20
2824l	100V　パンチャーコマ　21mm	Dポンチ21	Dダイス21
2824m	100V　パンチャーコマ　22mm	Dポンチ22	Dダイス22

●長穴用　HA07-1624用

長穴用Dポンチ サイズ	長穴用Dダイス サイズ	芯出治具 サイズ
Dポンチ16×8	Dダイス16×8	芯出治具16×8
Dポンチ18×9	Dダイス18×9	芯出治具18×9
Dポンチ20×10	Dダイス20×10	芯出治具20×10
Dポンチ22×11	Dダイス22×11	芯出治具22×11
Dポンチ24×12	Dダイス24×12	芯出治具24×12
Dポンチ25×9	Dダイス25×9	芯出治具25×9
Dポンチ25×12	Dダイス25×12	芯出治具25×12
Dポンチ25×14	Dダイス25×14	芯出治具25×14
Dポンチ25×18	Dダイス25×18	芯出治具25×18



※長穴の片方のサイズが25のポンチを使用する場合は、**コード2823bロックナット特Ass'y**が必要です。