

手動式パンチャー



工作機械類

仕様

項目	型式	NC-P16CM-H
能力	(SS400)	φ18×10t
	(SUS304)	φ18×4t
質量	(ヘッド)	9.8Kg
フツコ寸法	(mm)	49
付属刃物		φ18ポンチダイス (標準刃物φ11,φ14内でサイズ変更可)
付属ポンプ		—
適応ポンプ		NC-700 NC-E700C NC-E700A
備考		ステンレス材の能力は、SS400の約2/5板厚が最大能力です。鉄鋼材、亜鉛メッキ材などの材質や、生産地(海外品)などによる品質の違いで、多少能力の変動がございます。

商品

コードNo.	商品名	型式
2801	油圧パンチャー (手動式)	NC-P16CM-H
5004	油圧ポンプ 手動 (小)	NC-700

販売品

コードNo.	商品名
2801a	手動パンチャーコマ 3分 大亜
2801b	手動パンチャーコマ 4分 大亜
2801c	手動パンチャーコマ 5分 大亜
2801d	手動パンチャーコマ 6分 大亜

丸穴ポンチダイス標準在庫品

コードNo.	商品名	型番	品名<外径φmm>(呼びinch)
2801e	手動パンチャーコマ 3分 西田	P16-P11	P16ポンチφ11(3/8")
2801f	手動パンチャーコマ 4分 西田	P16-P14	P16ポンチφ14(1/2")
2801g	手動パンチャーコマ 5分 西田	P16-P18	P16ポンチφ18(5/8")

ポンプ仕様

項目	型式	NC-700
仕様		手動単動式
圧力	MPa(kgf/cm ²)	68(700)
吐出量(1回)	低压cc/min	2
吐出量(1回)	高压cc/min	11
有効油量	cc	700
寸法	mm	H150×W135×L590
質量	Kg	8.6(ホース2m付)
標準ホース長	m	2(10m迄指定可能)
適用機種		全機種
備考		

丸穴ポンチダイス能力表

製品名	材質 ポンチ径	最大板厚 t(mm)	
		SS400	SUS304
NC-P16CM-H	φ11~φ18	4	1.6
		5	2.3
		6	3.2
		7	4
		8	
		9	
		10	