

電気チェンブロック

電気チェンブロック
1t 12m 100V電気チェンブロック
1t 15m 200V

■仕様

コードNo.	商品名	型式	定格 荷重 (t)	標準 揚程 (m)	オンボタ ンコード長さ L(m)	モーター出力 100V (kW)	時間 定格 (min)	巻上速度(m/min)		電流(A)		ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	試験 荷重 (kg)	質量 (kg)	揚程1m増し 増加重量 (kg)	フック間 最小距離 C(m)
4401	電気チェンブロック 1t 12m 100V	SF010L	1	3	3.0	0.4	15	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	φ6.3×2	1250	64	1.7	780




コードNo.	商品名	型式	種類 (呼び) (t)	定格 荷重 (t)	フック間 最小距離 (mm)	巻上モーター3相200V		巻上速度(m/min)		ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	自重 (kg)
						出力 (kW)	時間定格 (min)	50Hz	60Hz		
4402	電気チェンブロック 1t 15m 200V	ES 010L	1-L	1	700	0.8	30	3.3	4.0	6.3×2	76
4404	電気チェンブロック 2t 15m 200V	ES 020L	2-L	2	825	1.5	30	3.3	4.0	7.1×2	103
4406	電気チェンブロック 2.8t 15m 200V	ES 028S	2.8	2.8	945	3.0	30	4.5	5.4	10.0×2	185

※型式 末尾S:標準速 L:低速。

荷役機械類

チェンブロック

チェンブロック



■仕様

コードNo.	商品名	型式	種類 (呼び) (T)	定格 荷重 (t)	標準 揚程 (m)	ハンドチェーン 標準長さ二つ折 (m)	巻上平均 手動力 (N)	荷を1m巻上げに 要する ハンドチェーンの 牽引長さ(m)	ロードチェーン 線径×掛数 (mm)	作動 荷重 (t)	質量 (kg)	揚程1m増し 増加質量 (kg)
4503	チェンブロック 0.25t	CX003	—	0.25	2.5	2	147	33.8	3.2×9.0	0.38	2.4	0.4
4505	チェンブロック 0.5t	CB005	1/2	0.5	2.5	2.5	235	25	5.0×1	0.75	10	1.5
4510	チェンブロック 1t	CB010	1	1	2.5	2.5	284	43	6.3×1	1.5	11.5	1.8
4511	チェンブロック 1.5t	CB015	1 1/2	1.6	2.5	2.5	343	57	7.1×1	2.4	14.5	2.1
4512	チェンブロック 2t	CB020	2	2	3.0	3.0	353	70	8.0×1	3	20	2.3
4513	チェンブロック 3t	CB030	3	3.2	3.0	3.0	353	114	7.1×2	4.8	24	3.2
4515	チェンブロック 5t	CB050	5	5	3.0	3.5	333	198	9.0×2	7.5	41	4.4
4516	チェンブロック 7.5t	CB075	10	7.5	3.5	4.0	343	297	9.0×3	9.5	63	6.2
4517	チェンブロック 10t	CB100	00	10	3.5	4.0	353	396	9.0×4	12.5	83	7.9

※ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。

●ロングタイプ

コードNo.	商品名	重量
4518	チェンブロック 1t 6m	19
4519	チェンブロック 1.5t 6m	22
4520	チェンブロック 1t 10m	25
4521	チェンブロック 1.5t 10m	30
4522	チェンブロック 2t 10m	36
4523	チェンブロック 3t 6m	33

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。