オートU字溝クランプ



■使用例

■仕様

コードNo.	商品名	型式	容量(kg)	クランプ範囲	質量(kg)
4687	オートU字溝クランプ 1t	BUC 1000A	1000	①210～250 ②250～290 ③290～330	26

■別売りクランプ範囲拡張部品セット・セット時能力

型式	クランプ範囲 ミドルプレート
BUM 1000A	①320～360 ②360～400 ③400～440 ④440～480

■ミドルセット内容/
ミドルプレートパッド付・
割れ止めホルダー(大)

型式	クランプ範囲	
	ミドルプレート	ロングプレート
BUF 1000A	①320～360	①480～520
	②360～400	②520～560
	③400～440	③560～600
	④440～480	

■フルセット内容/ミドルプレートパッド付・
ロングプレートパッド付・
割れ止めホルダー(大)・連結バー

シャックル



(RSE)



(RS)



(RB)

■商品

荷重は能力の70%以下で余力を以って御使用下さい。

コードNo.	商品名	t 厚さ	d 本体径	B 口幅	R 内半径	D 頭径	L1 長さ	ねじ径	重量 kg
4601	シャックル 1.2t (RSE)	14	16	24		36	60	M16	0.5
4601	シャックル 1.5t (RSE)	16	18	26		40	72	M18	0.74
4602	シャックル 2.0t (RSE)	18	21	29		45	80	M20	1.1
4602	シャックル 2.5t (RSE)	20	23	31		50	80	M24	1.6
4603	シャックル 3.0t (RB)	22	26	34	65	55	117	M24	2
4605	軽量シャックル 5t (RB)	22	26	44	44	55	156	M24	3.5
4606	軽量シャックル 5t (RS)	22	22	44		55	120	M24	2.5
4608	軽量シャックル 8t (RB)	26	30	50	52	66	190	M30	5
4612	軽量シャックル 10t (RB)	30	36	65	60	80	210	M36	7.4
4610	軽量シャックル 10t (RS)	30	30	65		75	160	M36	5.5
4616	軽量シャックル 16t (RB)	38	44	80	75	100	270	M42	14
4617	軽量シャックル 16t (RS)	38	38	80		95	205	M42	9.6
4620	軽量シャックル 20t (RB)	42	55	90	85	110	300	M48	21.8
4632	軽量シャックル 32t (RB)	60	70	115	110	140	380	M64	47.8
4590	長シャックル 3.5t	19		40		38	140	M16	1.0
4604	長シャックル 4t	19		45		44	200	M19	1.6
4607	長シャックル 7t	22		47		51	250	M22	3
4611	長シャックル 10t	32		64		73	320	M32	6.8
4614	長シャックル 14t	38		76		88	350	M38	10.5

(注)仕様は予告なく変更することがあります。

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。