投光機

バルーン式投光機
（ガソリン）

■仕様

コードNo.		5306
商品名		バルーン式投光機（ガソリン）
項目 ＼ 型式		BL-120G-㊎
投光機	ランプ型式	ハロゲンランプ
	ランプ電力	1000W×2
	全光束（Lm）	19180×2
	マスト最大高	4550mm
エンジン発電機	型式	GA-2800SS-Ⅳ
	周波数（Hz）	50 / 60
	出力	2.8kVA
	燃料	ガソリン
	燃料消費量	1.27L/hr
	連続運転時	11.8h
寸法 長さ×幅×高さ（mm）※		810×827×2000
乾燥質量［整備質量］		157［170］

※バルーン収納及びマスト収納時

エポックライト



エポックライト
100V 700W

■仕様

コードNo.			5308
商品名			エポックライト100V 700W
項目 ＼ 型式			MLT-700RDライト台車型
投光機	寸法（mm）	最大高さ	3000
		長さ	1200（440）
		幅	1110（855）
		ポール格納時高さ	1440
	電圧(V)		100
	電流(A)		始動時8／安定時8
	周波数(Hz)		50または60
	ランプ	種類	メタルハライドランプ
		出力(W)	700
		全光束	64000ルーメン
		使用可能周囲温度	−20℃〜40℃
	質量(kg)　発電機含まず		45
発電機	インバーター仕様		出力0.9kW以上

※（　）内はアウトリガー格納時

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。