季節商品（冬）

ミニジェットヒーター 20kCal



ジェットヒーター 35kCal

大型タンクで15時間連続燃焼　朝まで運転可能

熱出力(kW)/35
- ●15時間連続燃焼可能
- ●2P/3P兼用プラグ使用(アース付)
- ●上下各23度に熱風吐出角度可変●静音設定
- ■対震■過熱■炎監視■停電■ヒューズ■電圧■ファン異常■段積
- ●主な使用用途

建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生、現場の暖房

赤外線オイルヒーター（バルシックス）

赤外線で無駄なく暖房
スペースをとらない薄型設計

熱出力(kW)/23
- ●サーキュレータ内蔵
  ■対震■炎監視■停電
  ■ヒューズ■電圧
- ●主な使用用途
  工場、倉庫、体育館、イベント、
  スポーツ会場など屋内外の暖房

■仕様

コードNo.	6520	6524	6532
商品名	ミニジェットヒーター	ジェットヒーター 35KCal	赤外線オイルヒーター（バルシックス）
項目 ＼ 型式	HG30RS	HG125N(監)	VAL6miniF1
熱出力 (kW)	強:8.8　弱:6.3	35	23
(kcal/h)	強:7600　弱:5400	30100	20100
燃料消費量 (L/h)	強:0.91　弱:0.65	3.6	2.4
油タンク容量 (L)	7.3	54	25
燃焼持続時間 (h)	強:8　弱:11	15	10
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V(47/52W)	AC100V(98/114W)	AC100V(78/77W)
温風吐出量 (m^3/min)	強:2.3 弱:2.0	16/18	3.0
運転音 (dB)	強:58 弱:54	65	62
首振角度又は熱風吐出角度 (度)	上方17～下方17	上方23～下方23	上方90～下方5
外形寸法(高×幅×奥行) (mm)	420×255×535　吐出口φ157	810×565×717吐出口φ318	960×894×547放熱ディスクφ432
質量(タンク空時) (kg)	11.5	38	39
暖房適応面積　木造 (m^2)	30～36	121～143	80～96
コンクリート	42～51	167～200	111～134
			

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。