


季節商品(冬)



ミニジェットヒーター
20kCal





ジェットヒーター
35kCal

大型タンクで15時間連続燃焼 朝まで運転可能

熱出力(kW)/35

- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用(アース付)
- 上下各23度に熱風吐出角度可変 ●静音設定
- 対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常 ■段積
- 主な使用用途

建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生、現場の暖房



赤外線オイルヒーター
(バルシックス)

赤外線で無駄なく暖房
スペースをとらない薄型設計

熱出力(kW)/23

- サーキュレータ内蔵
- 対震 ■炎監視 ■停電
- ヒューズ ■電圧
- 主な使用用途

工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

仕様

コードNo.		6520	6524	6532
商品名		ミニジェットヒーター	ジェットヒーター 35KCal	赤外線オイルヒーター (バルシックス)
項目	型式	HG30RS	HG125N(監)	VAL6miniF1
熱出力	(kW)	強:8.8 弱:6.3	35	23
	(kcal/h)	強:7600 弱:5400	30100	20100
燃料消費量	(L/h)	強:0.91 弱:0.65	3.6	2.4
油タンク容量	(L)	7.3	54	25
燃焼持続時間	(h)	強:8 弱:11	15	10
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)		AC100V(47/52W)	AC100V(98/114W)	AC100V(78/77W)
温風吐出量	(m³/min)	強:2.3 弱:2.0	16/18	3.0
運転音	(dB)	強:58 弱:54	65	62
首振角度又は熱風吐出角度 (度)		上方17～下方17	上方23～下方23	上方90～下方5
外形寸法(高×幅×奥行) (mm)		420×255×535 吐出口φ157	810×565×717吐出口φ318	960×894×547放熱ディスクφ432
質量(タンク空時) (kg)		11.5	38	39
暖房適応面積 木造 (m²)		30～36	121～143	80～96
コンクリート		42～51	167～200	111～134
		