

測定機



オートレベル

■仕様

コードNo.	倍率	対物 レンズ 有効径	最短 合焦距離 (縦軸より)	スタジア 線	マイクロ メータ	1km往復標準偏差 (上段マイクロメータなし) (下段マイクロメータ使用時)	自動補正機構 補正範囲 (自動レベルのみ)	主気泡管感度 (ティルティング レベルのみ)	重量
5702	30倍	42mm	0.3m	付き	OM5使用 (オプション)	±1.5mm ±1.2mm	±15'	—	1.7kg

■商品

コードNo.	商品名	型式
5702	オートレベル	B21

●付属品

コードNo.	商品名
5703	オートレベル用 三脚



チルティングレベル

■仕様

コードNo.	倍率	対物 レンズ 有効径	最短 合焦距離 (縦軸より)	スタジア 線	マイクロ メータ	1km往復標準偏差	自動補正 機構補正範囲 (自動レベルのみ)	主気泡管感度 (ティルティング レベルのみ)	重量
5704	25倍	40mm	1.8m	付き	—	±2.0mm	—	40"/2mm	1.9kg

■商品

コードNo.	商品名	型式
5704	チルティングレベル	TTL6

●付属品

コードNo.	商品名
5705	チルティングレベル用 三脚

1級水準儀・チルティングレベル

チルティングレベル TTL6(3級水準儀、建設省国土地理院登録第28号)
40"/2mmの主気泡管は合致読み取り方式です。高精度な水準測量が可能です。



電子レベル

■仕様

コードNo.	測定範囲※	ビーム 水平精度	自動 補正範囲	円形気泡 管感度	整準台	警告表示	使用温度 範囲	寸法	重量
5706	半径300m 直径600m	±10" ± (1.5mm/30m) ±5mm/100m)	±10'	10"/2mm	取付ネジ: 5/8インチネジ	補正範囲逸脱、 電源電圧低下、 ロータ異常	-10℃~50℃	194(W) ×150(D) ×232(H)mm	2.5kg (乾電池含む)

※測定範囲は環境条件によって変化することがあります。

■商品

コードNo.	商品名	型式
5706	電子レベル	LP30

●付属品

コードNo.	商品名
5707	電子レベル用 三脚



トランシット

■仕様

コードNo.	目盛盤 最小読取值 (推奨)	読取方式	横気泡管 感度	整準台	重量	対物レンズ 有効径	倍率	最短合焦距離 (縦軸より)	望遠鏡 気泡管 感度
5708	5"	液晶デジタル (片側表示)	40"/2mm	シフティング 式	4.7kg	45mm	30倍	0.9m	—

■商品

コードNo.	商品名	型式
5708	トランシット(セオドライト)	DT5AS

●付属品

コードNo.	商品名
5709	トランシット用 三脚
5710	ダイアゴナルアイピース

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。