

ジャストフレア

仕様・加工能力

JF-350型の仕様

加工機外寸	全長 1450mm 全幅 980mm 全高 1420mm
本体重量	1.5トン(クランプチャック50A~300A総重量:246kg)
設置床面積	980mm×1450mm
設置用電源条件	電源:三相 200V 7.5kw ・30A以上の単独ブレーカー ・16kw以上の発電機(現場で発電機使用の場合) *電圧低下時に作動は停止します
電源コネクター	松下電工 WA5439 接地3P30A 引掛防水ゴムコードコネクター30A 250V
消費電力	170.7W/h
塑性加工方法	冷間加工(配管用炭素鉄鋼管、圧力配管用炭素鉄鋼管) *加熱処理により配管用ステンレス鋼管に対応可能です
加工パイプの必要最低寸法	両端加工の場合(50A) 片端加工の場合(50A) 220mm*(仕上り175mm) 140mm*(仕上り117mm) *安全値を含む
加工後の配管用途例	空調用冷温水配管、防災用消化配管、生産用エア配管、 生産用蒸気配管 など

加工能力*

加工管理 \ 加工機外寸	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
SGP鋼管(白管・黒管) SGP-E/B-SS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
圧力鋼管STPG シームレスSch40	○	○	○	○	○	○	○			
ステンレスSUs304TP Sch10s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※加工する管は標準外径寸法に合った製品をご使用ください。大きく外れた管には正常な加工ができません。