


エンジン発電機



10kVA



20kVA



125kVA

■仕様

モデル	10kVA	12kVA	20kVA	37kVA	50kVA	80kVA	125kVA	200kVA
項目	DLW-320LS	SDG15S -3B1	SDG25S -3B1	SDG45S -3A8	SDG60S -3A6	SDG100S -3A5	SDG150S -3A6	DCA-220LSI

●発電機

周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60										
出力		kVA	9.9		12.5	15	三相20 /単相11.5	三相25 /単相14.4	37	45	50	60	80	100	125	150	200	220										
電圧		V	200	220	三相200/ 単相200-100	三相220/ 単相220-110	三相200/ 単相200-100	三相220/ 単相220-110	200	400	220	440	200	400	220	440	200	400	220	440	200	400	220	440				
電流		A	30A		36.1	39.4	57.7	65.6	107	53.4	118	59.0	144	72.2	157	78.7	231	115	262	131	361	180	394	197	577	289	577	289
力率		%	100		三相80/単相100				80										100									
単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110						
(専用端子+ コンセント)	出力	kVA	1.5×4		1.5×2 (コンセント)	1.65×2 (コンセント)	6.0	6.6	6×2	6.6×2	7.5×2	8.25×2	10×2	11×2	10×2	11×2	3.0	3.3										

●ディーゼルエンジン

名称		クボタ D902-K3A		クボタ D1503-K3A		クボタ V2403-K3A		クボタ V3800T		いすゞ BB-4BG1T		いすゞ DD-6BG1T		日野 J08C-UD		いすゞ BH-6UZ1X	
形式		水冷4サイクル渦流室式		3気筒渦流室式		4気筒渦流室式		4気筒直噴式過給機付		4気筒直噴式過給機		6気筒直噴式過給機付		6気筒直噴式過給機吸気冷却器付		コモンレール・直接噴射式過給機・給気冷却器付	
総排気量	L	0.898		1.499		2.434		3.769		4.329		6.494		7.961		9.839	
定格出力	kW/min ⁻¹	14.9	17.8	10	12	19.1	23.7	38.0	45.6	48.1	57.4	73.6	91.2	118	140	203	230
回転速度	min ⁻¹	3000	3600	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
使用燃料		軽油															
燃料タンク容量	L	36		62		70		100		135		225		250		380	
燃料消費量	L/hr	2.47		1.9/2.4	2.4/3.0	3.0/4.0	3.8/5.0	4.6/6.4	5.7/8.0	6.0/8.6	7.5/10.5	10.2/14.5	13.2/19.0	14.7/19.4	17.7/24.3	22.0/33.1	24.6/36.0
バッテリー×数量		55B24L×1		80D26R×1		80D26R×1		80D26R×1		80D26R×1		95D31R×2		95D31R×2		145G51×2	

●騒音

音響パワーレベルL _{WA}	db	92		93		90[超]		87[超]		90[超]		91[超]		94[超]		93[超]	
音圧レベル(7m4方向、無負荷)	db(A)	64	67	63	65	59	63	57	60	59	63	61	64	63	66	62	66

※コンセントは50Hz:1.5kVA×4口(SDG100S/125S/150S:2口)、60Hz:1.65kVA×4口(SDG100S/125S/150S:2口)です。
ただし、SDG25Sは4口で合計1.5/1.65kVA×2以下で使用してください。
※騒音パワーレベルは60Hz・無負荷定格回転の値です。[]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg	使用燃料
0430	発電機 10kVA 100/200V	1410×680×760	370	軽油
0012	発電機 12kVA 200V	1520×750×900	590	軽油
0020	発電機 20kVA 200V	1550×700×980	610	軽油
0037	発電機 37kVA 200/400V	1870×860×1220	900	軽油
0050	発電機 50kVA 200/400V	2090×860×1220	1120	軽油
0080	発電機 80kVA 200/400V	2600×1000×1400	1640	軽油
0091	発電機 125kVA 200/400V	2990×1180×1480	2180	軽油
0092	発電機 200kVA 200/400V	3600×1350×1650	3430	軽油