


エンジン溶接機


ガソリンエンジン溶接機 超低騒音型ディーゼルエンジン溶接機




エンジンウェルダー
185A



エンジンウェルダー
320A



エンジンウェルダー
400A2人用



エンジンウェルダー
500A

仕様

モデル		GAW-185ES	DLW-320LS	DLW-400ESW	DAW-500SS
項目					
直流電源	電流範囲(A)	30~185	30~300	1人 60~400 2人 30~200	40~500
	適用棒(mm)	2.0~3.2	2.0~5.0	1人 2.0~6.0 2人 2.0~3.2	2.0~8.0
	使用率(%)	50	60	60	60
交流電源	周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
	出力(kVA)	単相 3.0	単相 8.0 三相 9.9	単相 9.0 三相 15.0	単相 3.0
	電圧(V)	100	100/110 200/220	100/110 200/220	100
ガソリンエンジン	名称	ロビンEH36DS	—	—	—
	定格回転速度	6.3/3600	—	—	—
ディーゼルエンジン	名称	—	ヤンマー3TNE68-U	クボタD1005-KA	クボタD1703-KA
	定格出力(kW/min ⁻¹)	—	12.9/3000 15.1/3600	16.5/3000 19.1/3600	25.4/2800

商品 エンジン溶接機

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg	燃料タンク 容量(L)	騒音 指定	排ガス 指定	燃料
0418	エンジンウェルダー 185A	730×525×665	102	15	超	-	ガソリン
0430	エンジンウェルダー 320A	1410×680×760	370	36	超	②	軽油
0440	エンジンウェルダー 400A 二人用	1410×680×760	399	36	超	②	軽油
0450	エンジンウェルダー 500A	1420×800×900	505	45	超	②	軽油

騒音指定:超…超低騒音型指定機 排ガス指定:(月)…2次排ガス指定機

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。