

交流アーク溶接機 電撃防止装置内蔵形



250A/200V



300A/200V



300A/400V

●付属品

	コードNo.	商品名
①	0638	キャブタイヤ 38s 20m
②	1403	アースクリップ 38s
③	1405	ホルダー
④	1401	ジョイント(ワンタッチ式)
⑤	1402	ボディアース(万力・棒)

■仕様

項目	モデル	BS250M	BS300M	BP-300
----	-----	--------	--------	--------

●溶接機

定格電流 (A)		250	300	300
定格入力電圧 (V) 相数		200 単相	200 単相	400 単相
定格周波数 (Hz)		50(60)	50(60)	50
定格入力 (kVA) / (kW)		18.5/12.4	24/14.4	25/13.8
出力電流範囲 (A)		75～250	65～300	70～300
定格使用率 (%)		20	30	40
最高無負荷電圧 (V)		70	80	80
定格 負荷電圧	抵抗 (V)	32.5	35	35
	リアクタンス (V)	0	0	0

■商品

コードNo.	商品名	寸法 W×D×H(mm)	質量 kg	使用棒径(mm)	電撃防止装置 検定合格番号
0502	アーク溶接機 250A 200V	255×410×400	34	2.6~5	第TE118号
0503	アーク溶接機 300A 200V	255×505×400	48	2.6~6	第TE117号
0543	アーク溶接機 300A 400V	340×495×535	69	2.6~6	第TE116号

電撃防止装置内蔵形 + リモコン機能内蔵

アーク溶接機
500Aアーク溶接機
500A

■仕様

項目	モデル	BPR-500	AT-SS
----	-----	---------	-------

●溶接機

定格電流(A)		500	500
定格入力電圧(V) 単相		200 単相	400 単相
定格周波数(Hz)		50(60)	50
定格入力(kVA)/(kW)		43.5/24	42.5/23.5
出力電流範囲(A)		100~500	70~500
定格使用率(%)		60	60
最高無負荷電圧(V)		85	81
定格 負荷電圧	抵抗(V)	40	——
	リアクタンス(V)	10(12)	——

■商品

コードNo.	商品名	寸法 W×D×H(mm)	乾燥質量 kg	使用棒径(mm)	電撃防止装置 検定合格番号
0505	アーク溶接機 500A 200V	475×770×850	207	3.2~8	第TE115号
0545	アーク溶接機 500A 400V	425×635×965	180	3.2~8	—

●付属品

	コードNo.	商品名
①	0660	キャブタイヤ 60s 20m
②	1407	ホルダー 60s
③	1408	アースクリップ 60s
④	1399	ジョイント(ワンタッチ式) 60s
⑤	1402	ボディアース(万力・棒)

●オプション

コードNo.	商品名
0506	リモコン接触子

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。