

エンジンTIG溶接機 2人用

超低騒音型エンジンTIG溶接機



エコベース標準装備
DAT-200x2LSE

溶接機類

仕様

項目	モデル	DAT-200x2LSE	
●溶接電源			
TIG溶接	特性	定電流特性	
	定格出力	kW	1人:単独使用6.0 2人:同時使用3.4x2
	定格電流	A	1人:単独使用300 2人:同時使用190
	定格電圧	V	1人:単独使用20.0 2人:同時使用17.8
	電流調整範囲	A	1人:単独使用8~300 2人:同時使用4~200
	定格使用率	%	1人:単独使用75 2人:同時使用100
	高周波発生方式		直列重量形・火花発振式
	クレータ制御切替		「有」「無」「反復」3段
	ガスアフターフロー時限	秒	2~30
	アップスロープ/ダウンスロープ時間	秒	0~5
	パルス電流範囲 (2人側のみ機能)	A	4~200
	パルス周波数 (2人側のみ機能)	Hz	0.5~500
	手溶接	特性	定電流/垂下特性
定格出力		kW	1人:単独使用7.9 2人:同時使用3.9x2
定格電流		A	1人:単独使用260 2人:同時使用150
定格電圧		V	1人:単独使用30.4 2人:同時使用26.0
電流調整範囲		A	1人:単独使用30~300 2人:同時使用30~200
定格使用率		%	100
適用溶接棒		mm	1人:単独使用φ2.0~6.0 2人:同時使用φ2.0~5.0

●単相補助出力

周波数	Hz	50/60
相数		単相(2線式)
定格出力	kVA※1	3.0
定格電圧	V	100
力率		1.0

●ディーゼルエンジン

名称		クボタ D902-K3A
形式		水冷4サイクル渦流室式
定格出力	kW/min ⁻¹	15.1/3000
総排気量	L	0.898
燃料		軽油
燃料タンク	L	40
バッテリー	×個	55B24Lx1

●寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	1500×720×1090
エコベース空間容量	L	54.4
乾燥質量(整備質量)	kg	436(480)
騒音値	7m dB(A)※2	63
	LwA dB※3	87●
排出ガス対策指定機		第3次排出ガス対策型建設機械

騒音値:●…超低騒音型指定機 ※1 コンセント出力の合計値
※2 音圧レベル 無負荷定格回転時 7m四方向平均値です。
※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(2800min⁻¹)時の値です。

■商品

コードNo.	商品名
1003	エンジンTIG溶接機 DAT-200x2LSE

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。