

# TIG溶接機

## 超低騒音型エンジンTIG溶接機

エンジンTIG溶接機  
150A



### 仕様

項目	モデル	GAT-150ES
----	-----	-----------

#### ●溶接電源

TIG溶接 (デジタルリモートロン使用時のみ)	特性		直流定電流
	定格出力	kW	2.35
	定格電流	A	140
	定格電圧	V	16.8
	電流調整範囲	A	15~150
	定格使用率	%	50
	高周波発生方式		直列重畳形・火花発振式
	クレータ制御切換		「有」「無」「反復」3段
ガスアフターフロー時限	秒	2~30	
アップスロープ/ダウンスロープ時間	秒	0~5	
手溶接	特性		直流定電流
	定格出力	kW	3.58
	定格電流	A	140
	定格電圧	V	25.6
	電流調整範囲	A	30~150
	定格使用率	%	50
	適用溶接棒	mm	φ2.0~3.2

#### ●交流電源

周波数	Hz	50/60
相数		単相(2線式)
定格出力	kVA	2.5
定格電圧	V	100
力率		1.0

#### ●ガソリンエンジン

名称		ロビンEX27DS
形式		空冷4サイクル0HC
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	5.1/3600
総排気量	L	0.265
燃料		ガソリン
燃料タンク	L	10
バッテリー	×個	YTX9-BS(12V-8Ah/10HR)×1

### 商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg	騒音値 7mdB(A) <sup>※1</sup> LwAdB <sup>※2</sup>
1005	エンジンTIG溶接機 150A	680×486×640	82	59 83☆

### ●付属品

	コードNo.	商品名
①	1005a	ケーブルユニット 10m
②	1005f	ケーブルユニット 20m
③	1005e	制御ケーブルアダプタ(リモートロン装着)
④	1005b	デジタルリモートロン
⑤	1005c	150A専用 TIGトーチ 4m
⑥	1005d	接地ケーブル 5m クリップ付
⑦	1416	ガスゲージ TIG用
⑧	1402	ボディアース(万力・棒)
⑨	1401	ジョイント(ワンタッチ式)
⑩	0638	キャプタイヤ 38s 20m
⑪	1403	アースクリップ 38s

騒音値:☆…超低騒音型指定機

※1音圧レベル 無負荷定格回転時 7m四方向平均値です。

※2音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

### TIG溶接

