

TIG溶接機

超低騒音型エンジンTIG溶接機

エンジンTIG溶接機
150A



仕様

項目	モデル	GAT-150ES
●溶接電源		
TIG溶接 (デジタルリモートロン使用時のみ)	特性	直流定電流
	定格出力	kW 2.35
	定格電流	A 140
	定格電圧	V 16.8
	電流調整範囲	A 15~150
	定格使用率	% 50
	高周波発生方式	直列重畳形・火花発振式
	クレータ制御切換	「有」「無」「反復」3段
手溶接	ガスアフターフロー時限	秒 2~30
	アップスロープ/ダウンスロープ時間	秒 0~5
	特性	直流定電流
	定格出力	kW 3.58
	定格電流	A 140
	定格電圧	V 25.6
	電流調整範囲	A 30~150
	定格使用率	% 50
	適用溶接棒	mm φ2.0~3.2

●交流電源

周波数	Hz	50/60
相数		単相(2線式)
定格出力	kVA	2.5
定格電圧	V	100
力率		1.0

●ガソリンエンジン

名称		ロビンEX27DS
形式		空冷4サイクルOHC
定格出力	kW/min ⁻¹	5.1/3600
総排気量	L	0.265
燃料		ガソリン
燃料タンク	L	10
バッテリー	×個	YTX9-BS(12V-8Ah/10HR)×1

商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	乾燥質量 kg	騒音値 7mdB(A) ^{※1} LwAdB ^{※2}
1005	エンジンTIG溶接機 150A	680×486×640	82	59 83☆

●付属品

	コードNo.	商品名
①	1005a	ケーブルユニット 10m
②	1005f	ケーブルユニット 20m
③	1005e	制御ケーブルアダプタ(リモートロン装着)
④	1005b	デジタルリモートロン
⑤	1005c	150A専用 TIGトーチ 4m
⑥	1005d	接地ケーブル 5m クリップ付
⑦	1416	ガスゲージ TIG用
⑧	1402	ボディアース (万力・棒)
⑨	1401	ジョイント (ワンタッチ式)
⑩	0638	キャプタイヤ 38s 20m
⑪	1403	アースクリップ 38s

騒音値:☆…超低騒音型指定機
※1音圧レベル 無負荷定格回転時 7m四方向平均値です。
※2音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

TIG溶接

