

炭酸ガス溶接機

CO₂半自動溶接機CO₂半自動溶接機
350ACO₂半自動溶接機
500A

■仕様

項目	モデル	ダイナオートXD350	ダイナオートXD500
----	-----	-------------	-------------

●標準仕様

溶接電源	形式	CPDX-350	CPDX-500
入力電圧	V	200	200
相数		三相	三相
周波数	Hz	50/60共用	50/60共用
定格入力	kVA	18.0(16.0kW)	31.5(28.0kW)
定格出力電流	A	350	500
定格負荷電圧	V	36	45
出力電流・クレータ電流	A	50～350	50～500
出力電圧・クレータ電圧	V	15～36	15～45
定格使用率	%	50	60

●電源設備容量および接続ケーブル

溶接電源	形式	CPDX-350	CPDX-500
電源電圧	V	200±10%	200±10%
相数	-	三相	三相
設備容量	kVA	18以上	31.5以上
配電箱の 容量	ヒューズ	A	60
	漏電ブレーカ ※1 ノーヒューズブレーカ	A	100
入力側ケーブル	mm ²	14以上	22以上
母材側ケーブル	mm ²	38以上	60以上

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は「モータ用」をご使用ください。

■商品

コードNo.	商品名	寸法 幅×奥行×高(mm)	質量 kg
1103	CO ₂ 半自動溶接機 350A	380×660×659	103
1105	CO ₂ 半自動溶接機 500A	460×660×859	162

●付属品 半自動溶接機 350A用

	コードNo.	商品名
①	1126	送給装置 リモコン付
②	1127	CO ₂ トーチ 350A
③	1522	中間コード CO ₂ 用 10m
④	1418	ガスゲージ CO ₂ 用
⑤	0638	キャブタイヤ 38s 20m
⑥	1403	アースクリップ 38s

●付属品 半自動溶接機 500A用

	コードNo.	商品名
①	1126	送給装置 リモコン付
②	1128	CO ₂ トーチ 500A
③	1522	中間コード CO ₂ 用 10m
④	1418	ガスゲージ CO ₂ 用
⑤	0660	キャブタイヤ 60s 20m
⑥	1408	アースクリップ 60s

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。