炭酸ガス溶接機

CO_2半自動溶接機

CO_2半自動溶接機
350A

CO_2半自動溶接機
500A

■仕様

項目＼モデル		ダイナオートXD350	ダイナオートXD500
●標準仕様			
溶接電源	形式	CPDX-350	CPDX-500
入力電圧	V	200	200
相数		三相	三相
周波数	Hz	50/60共用	50/60共用
定格入力	kVA	18.0(16.0kW)	31.5(28.0kW)
定格出力電流	A	350	500
定格負荷電圧	V	36	45
出力電流・クレータ電流	A	50～350	50～500
出力電圧・クレータ電圧	V	15～36	15～45
定格使用率	%	50	60

●電源設備容量および接続ケーブル

溶接電源		形式	CPDX-350	CPDX-500
電源電圧		V	200±10%	200±10%
相数		-	三相	三相
設備容量		kVA	18以上	31.5以上
配電箱の容量	ヒューズ	A	60	100
	漏電ブレーカ ※1 ノーヒューズブレーカ	A	60	100
入力側ケーブル		mm^2	14以上	22以上
母材側ケーブル		mm^2	38以上	60以上

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は「モータ用」をご使用ください。

■商品

コードNo.	商品名	寸法　幅×奥行×高(mm)	質量　kg
1103	**CO_2半自動溶接機　350A**	380×660×659	103
1105	**CO_2半自動溶接機　500A**	460×660×859	162

●付属品　半自動溶接機 350A用

	コードNo.	商品名
①	**1126**	**送給装置　リモコン付**
②	**1127**	**CO_2トーチ　350A**
③	**1522**	**中間コード　CO_2用　10m**
④	**1418**	**ガスゲージ　CO_2用**
⑤	**0638**	**キャプタイヤ　38s　20m**
⑥	**1403**	**アースクリップ　38s**

●付属品　半自動溶接機 500A用

	コードNo.	商品名
①	**1126**	**送給装置　リモコン付**
②	**1128**	**CO_2トーチ　500A**
③	**1522**	**中間コード　CO_2用　10m**
④	**1418**	**ガスゲージ　CO_2用**
⑤	**0660**	**キャプタイヤ　60s　20m**
⑥	**1408**	**アースクリップ　60s**

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。