

モーターコンプレッサ



コンプレッサ類

仕様

項目	モデル	30ps		50ps		100ps
		SMS22S(D) -56/66	SMS22SD -58	SMS37S(D) -56/66	SMS37SD -58	SMS75SD -56

●コンプレッサ

形式		スクリー回転形1段圧縮油冷式				
空気量	m ³ /min	3.7	3.7	6.1	6.1	12.4
吐出圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.69 [7]				0.7 [7.1]
潤滑油量	L	17	18	27.5	27	48
吐出管径		25A (20A・1ヶ 32A・1ヶ)	25A (20A・1ヶ 32A・1ヶ)	40A (20A・1ヶ 50A・1ヶ)	40A (20A・1ヶ 50A・1ヶ)	50A (20A・2ヶ 50A・1ヶ)

●モータ

名称・形式		全閉外扇モータ				全閉外扇モータ					
出力	kW	22		22		37		37		75	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
電圧	V	200	200・220	200	200・220	200	200・220	400	440	400	440
始動方法		スターデルタ		スターデルタ		スターデルタ		スターデルタ		スターデルタ	

●[]内は従来単位表示です。 ●SMS22SD/37SD/75SDはドライヤ内蔵型です。

■商品

コードNo.	商品名	寸法 長×幅×高(mm)	整備質量 kg
1930	電動コンプレッサ 30ps 200V	1860×840×1200	765
1950	電動コンプレッサ 50ps 200V	2080×980×1380	1060
1965	電動コンプレッサ 50ps 400V 37kw	2080×980×1380	1060
1967	電動コンプレッサ 100ps 400V 75kw	1920×1260×1745	1800

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。