エアードライヤー



ドライエアー
（クリーンエアーシステム）

エアードライヤー
200V　190HP



レマン　ドライフィルター
MA140型

■仕様

項目＼モデル			RAX-37SE-B	RAX-120-F
●ドライエアー				
処理空気量(50Hz/60Hz)		m³/min	6.1/7.0	20/23
入口空気温度/出口空気露点		℃	2～80/大気圧下-17　圧力下10	2～60/大気圧下-17　圧力下10
使用流体/周囲温度		℃	圧縮空気/2～40	圧縮空気/2～40
最高使用圧力(ゲージ圧力)		MPa	0.98	0.98
空気出入口接続口径		B・A	1 1/2・40ユニオン継手	2 1/2B・65Aフランジ
電気特性	電源(50/60Hz)	V	三相200/200,220	三相200/200,220
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.7/2.1,2.1	3.1/4.2,4.1
	電流(50/60Hz)	A	5.9/6.9,6.9	11/13,12.2
冷媒			R-22	R-22(HFC冷媒も対応いたします)

■仕様

項目＼モデル	M-140A-5
●ドライフィルター	
フィルター形式	一般仕様
使用圧力　MPa	0.3～1
最大流量　l/min(ANR)　0.7MPa時	6000
固形粒子除去　μm	5
使用温度範囲　℃	5～60
接続口径　Rc	1・1/4
付属品	ブラケット　ホース ブラケットボルト　プッシュピン ホース口金

基準処理空気量

m³/min(ANR)仕様表の処理空気量をANRで表すと下表になります。（ANRは20℃大気圧、相対湿度65%条件での値）

■標準入気温度対応機 RAX-3-B ～ 380D-E（空冷）

型式	RAX-	3-B	6-B	8-B	11-B	15-B	22-B	37-B	55-B	75-D	90-D	120-D	150-D	190-D	240D	300D	300D-E	380D	380D-E
処理空気量		0.35	0.72	1.1	1.6	2.4	3.7	6.1	9.0	12.3	17.5	22	28	36	43	52		65	

■商品

コードNo.	商品名	寸法　高さ×奥行×幅(mm)	質量　kg
1992	**ドライエアー（クリーンエアーシステム）**	1000×982×307	90
1993	**エアードライヤー　200V　190HP**	1276×1260×672	255

●付属品　コード1993分

コードNo.	商品名
1528	**4Pコネクター・ドライヤー用　200V　メタコン付**
2133	**フランジ取口　2吋　管内捻子**

■商品

コードNo.	商品名	寸法　長×幅×高(mm)	質量　kg
1994	**レマン　ドライフィルター　MA140型**	285×134.5×553	12.9

●外観および仕様は予告なく変更することがあります。