

■ 感染症対策用品

工業扇 スタンドタイプ KF-431S

¥13,140 (税込価格)

サイズ: W790 × D690 × H1120~1430mm

重量: 約5.0kg

羽根: 43.5cm × 4枚

消費電力: 80/95W (50/60Hz)

電源コード長さ: 約1.8m

工場や倉庫内の空気循環や換気に。

- ・上下手動首振り4段階
- ・左右自動首振り75°
- ・風量調節3段階



オゾン発生装置

- <オゾンの効果>
- ①オゾンは強い酸化力で、ウイルス・菌を徹底除去！
 - ②浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去！
 - ③拭き残しなど除菌漏れや残留毒性の心配がありません。
 - ④原料は酸素。備蓄も使用期限も心配なし。
 - ⑤残留性なし。除菌後は酸素に還元。後処理も必要なし。

ポータブルオゾン脱臭器 剛腕 GWN-1400FR

¥459,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D160 × H265mm (突起部含む)

重量: 4kg

オゾン発生量: 350/700/1050/1400mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 1.61m³/min

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 70W

電源コードの長さ: 2m

使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★無人状態で使用します



ポータブルオゾン脱臭器 剛腕ツイン GWN-2800TW

¥690,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D270 × H265mm (突起部含む)

重量: 約6kg

オゾン発生量: 700/1400/2100/2800mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 1.61m³/min × 2基

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 140W

電源コードの長さ: 2m

★無人状態で使用します



業務用室内専用オゾン発生装置 エアフィーノ VS-50S II

¥217,800 (税込価格)

サイズ: W236 × D73.5 × H202mm

重量: 約1.3kg

オゾン発生量: 通常モード

10/20/30/40/50mg/hh (20°C60%Rh時) 5段階

※安心モード機能搭載

モーションセンサーが人を感知すると安心モードになり、
オゾン発生量を通常の半分にします。

※チャイルドロック機能が搭載

小さなお子様のいる空間でも安心です。

吹き出し口濃度: 1.85ppm

ファン定格風量: 0.21m³/min

電源: ACアダプター

定格入力: AC100V 50/60Hz

定格出力: DC12V

消費電力 (アダプター使用時): 6.0W

電源コードの長さ: 3m

推奨適用広さ: 12畳~60畳

使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★有人下でも安全にご使用いただけます



パールホワイト ジェットブラック ファインウッド

付属品: ACアダプタ、スタンド、取付用ビス、
メンテナンスブラシ、壁掛け金具、取扱説明書