■本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源　POWER VALUE SAVER

持ち運びできる大きさ・重さだから、電源がどこでも使用可能。大容量でも小型軽量。
安心・安全設計。徹底した保護回路と安全規格を取得。
日本の環境に適合したスペックと日本規格の品質。

PVS-2000B

¥748,000（税込価格）

長期保証 7年

サイズ：W303×D315×H518-980mm
重量：25kg
蓄電容量：1,885Wh
AC定格出力：2,200w
出力端子：コンセント(AC100V)×2
USB 5V2.1A（QC3.0）×2
AC充電　充電入力：コンセント（商用電源）×2個口
（ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用）
充電時間：約9時間
ソーラーパネル（別売）充電　推奨する使用枚数：2枚
電池残量表示
キャリーバー・キャスター付き

PVS-462

¥162,800（税込価格）

長期保証 7年

サイズ：W340×D65×H200mm
重量：4.2kg
蓄電容量：462Wh
AC定格出力：500w
出力端子：コンセント(AC100V)×2
DC 12V10A×1　※DC出力ケーブル付属
USB 5V2.1A(QC3.0)×2
AC充電　充電入力：コンセント（商用電源）×1個口
（ACケーブル付属）
充電時間：約7時間
ソーラーパネル（別売）充電
UPS/無停電電源装置
LEDライト（1W）×1
電池残量表示

PVS-2000B用 ソーラーパネル　PVSSL-200A

¥175,780（税込価格）

折畳サイズ：W430×D310×H75mm
展開サイズ：W1530×D855×H5mm
重量：4,170g
充電時間：日照約10～12時間

PVS-462用 ソーラーパネル　PVSSL-60

¥76,780（税込価格）

折畳サイズ：W360×D360×H35mm
展開サイズ：W1230×D360×H5mm
重量：2,200g
充電時間：日照約8～10時間
背面スタンド付き

表示の価格は参考価格です。 別途送料がかかる場合がございます。掲載商品は予告なく仕様・価格等を変更する場合がございます。