

■ 本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源 PVS+

¥880,000 (税込価格)

サイズ: W430 × D257 × H262mm

重量: 約15kg

蓄電容量: 1,539Wh

蓄電容量(増設時): 3,078Wh

出力: AC(純正正弦波100V 50Hz/60Hz変更可能) × 2

USB-A出力ポート × 4、シガーソケット × 1

USB-C出力ポート × 2、ワイヤレス充電ポート × 1

DC5521出力ポート × 2、2pinソケット × 1

充電: コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケット(車内充電)

AC充電アダプター 約8時間

ソーラーパネル(1枚) 約9時間/(2枚) 約5時間

車内充電(シガーソケット12V/10A) 約15時間

車内充電(シガーソケット24V/10A) 約8時間

防塵・防水等級: IP63等級相当

保護機能: 過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、

短絡保護、自動回復

技術認証: PSE、FCC、CE、UN38.3、ROHS

保証期間: 3年

電池残量表示



防塵構造 防水構造



増設バッテリーを接続することで、蓄電容量を増量可能です。また、増設バッテリーから先に消費されるため、入れ替えることで継続して使用する事が可能となります。



ソーラーパネル PVSSL-200A

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W430 × D310 × H75mm

展開サイズ: W1530 × D855 × H5mm

重量: 4,170g

充電時間: 日照約10~12時間



20ポートセルフパワーUSB HUB LB-20HUB

¥20,680 (税込価格)

サイズ: 約W260 × D120 × H60mm

重量: 約1.4kg

電源方式: スイッチ式

定格入力: AC100V 50Hz/60Hz

定格消費電力: 265W

出力容量: 200W(DC5V × 2A × 20ポート)

<セット内容>

- ・本体
- ・専用ACコード(約3m)
- ・取扱説明書

20台のスマートフォンやタブレットを同時に充電。
災害時や沢山の人が集まるイベント時に充電ステーションとして活躍します。
電源スイッチ付きでON/OFFも簡単。

