■本部設営·初期活動資機材

リチウムイオン蓄電池 SLG2300 ¥385,000 (稅込価格)

サイズ: W574 × D369 × H259mm

重量:27kg

蓄電容量: 2,264Wh

充電:コンセント入力電圧/AC100V(50/60Hz)

コンセント入力電力/1200W

シガーソケット(DC12V)入力/24V、5A

出力:AC100V×3(20A)

定格出力: 2,000W(UPS時1,400W)

USB-A × 4:5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W MAX

USB-C × 2: 5/9/12/15/20V, 3A 60W MAX

DC12V: DC12V/8A 雷池残量表示

カートリッジバッテリー(別売)

LB-SLG2300 ¥198,000 (稅込価格)

サイズ: L380 × W177 × H170mm

重量:14.2kg





ソーラパネル 200W (別売) **PV200**

¥82,500 (稅込価格)

充電時サイズ: L2,440×W540×H25mm 収納時サイズ: L540×W580×H60mm

重量: 7.2kg

充電時間:約12h(真夏の晴天時) 約5h(パネル3枚連結時)



<100V出力時の使用目安(時間or回数)>













ノートパソコン(41.4Wh) 32型テレビ(60W) 電子レンジ(1300W) 約43回

約30時間

1分温め:約83回

約200時間

約181回

LED照明(9W) スマートフォン(10Wh) DC工具の充電(41.4Wh) 約16回

モバイルバッテリー

BTL-RDC27 (10000mAh·PD20W) ¥8,140 (税込価格)

サイズ: W64×D17×H97mm

重量:約162g

電池容量:10000mAh/38.5Wh 定格入力:5V/3A、9V/2A

出力ポート: USB A×1、USB Type-C×1 USB PD対応、USB合計最大出力: 20W

充電時間:約3時間

※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時

電池残量表示

セット内容:本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、

取扱説明書、保証書

カラー: ブラック、ホワイト





BTL-RDC16(AC·USB出力対応)

¥37,400 (稅込価格)

サイズ: W98 × D185 × H38mm

重量:800g

電池容量:14.4V/5000mAh(72Wh)※並列換算值/20000mAh

定格入力:DC18V/2A(最大)

USB出力: DC5V/2.4A(2ポート合計最大) AC出力: AC100V 50Hz 65W(最大)

蓄電時間:約3~4時間

出力端子: AC1ポート、USB A 2ポート

入力端子: DC端子 電池残量表示

付属品;専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)

