

■ 本部設営・初期活動資機材

ポータブルバッテリー電源 POWER VALUE SAVER

持ち運びできる大きさ・重さだから、電源がどこでも使用可能。大容量でも小型軽量。
安心・安全設計。徹底した保護回路と安全規格を取得。
日本の環境に適合したスペックと日本規格の品質。

PVS-2000B

¥748,000 (税込価格)

サイズ: W303 × D315 × H518~980mm

重量: 25kg

蓄電容量: 1,885Wh

AC定格出力: 2,200W

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 2個口

(ACDCアダプター、ACケーブル付属/併用)

充電時間: 約9時間

ソーラーパネル(別売)充電 推奨する使用枚数: 2枚

電池残量表示

キャリーバー・キャスター付き

長期保証
7年

PVS-462

¥162,800 (税込価格)

サイズ: W340 × D65 × H200mm

重量: 4.2kg

蓄電容量: 462Wh

AC定格出力: 500W

出力端子: コンセント(AC100V) × 2

DC 12V10A × 1 ※DC出力ケーブル付属

USB 5V2.1A(QC3.0) × 2

AC充電 充電入力: コンセント(商用電源) × 1個口

(ACケーブル付属)

充電時間: 約7時間

ソーラーパネル(別売)充電

UPS/無停電電源装置

LEDライト(1W) × 1

電池残量表示

長期保証
7年



スマホ満充電(10W) 188回	ノートPC(25W) 75時間	デスクトップPC(100W) 18時間
複合機コピー時(1,500W) 1時間	投光器(30W) 62時間	電気ポット沸騰(250W) 7回

スマホ満充電(10W) 46回	ノートPC(25W) 18時間	デスクトップPC(100W) 4時間
投光器30W(30W) 15時間	冷蔵庫450L(80W) 5時間	液晶テレビ32型(60W) 7時間

PVS-2000B用 ソーラーパネル PVSSL-200C

¥175,780 (税込価格)

折畳サイズ: W560 × D550 × H60mm

展開サイズ: W2100 × D560 × H40mm

重量: 約6000g

充電時間: 日照約10~12時間



PVS-462用 ソーラーパネル PVSSL-60

¥76,780 (税込価格)

折畳サイズ: W360 × D360 × H35mm

展開サイズ: W1230 × D360 × H5mm

重量: 2,200g

充電時間: 日照約8~10時間

背面スタンド付き

