

■ 本部設営・初期活動資機材

リチウムイオン蓄電池 SLG2300

¥385,000 (税込価格)

サイズ: W574 × D369 × H259mm

重量: 27kg

蓄電容量: 2,264Wh

充電: コンセント入力電圧/AC100V(50/60Hz)

コンセント入力電力/1200W

シガーソケット(DC12V)入力/24V、5A

出力: AC100V × 3(20A)

定格出力: 2,000W(UPS時1,400W)

USB-A × 4: 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A、18W MAX

USB-C × 2: 5/9/12/15/20V、3A 60W MAX

DC12V: DC12V/8A

電池残量表示



ソーラパネル 200W (別売) PV200

¥82,500 (税込価格)

充電時サイズ: L2,440 × W540 × H25mm

収納時サイズ: L540 × W580 × H60mm

重量: 7.2kg

充電時間: 約12h(真夏の晴天時)

約5h(パネル3枚連結時)



カートリッジバッテリー (別売)

LB-SLG2300

¥198,000 (税込価格)

サイズ: L380 × W177 × H170mm

重量: 14.2kg



<100V出力時の使用目安(時間or回数)>



ノートパソコン(41.4Wh)
約43回



32型テレビ(60W)
約30時間



電子レンジ(1300W)
1分温め: 約83回



LED照明(9W)
約200時間



スマートフォン(10Wh)
約181回



DC工具の充電(41.4Wh)
約16回

モバイルバッテリー

BTL-RDC27 (10000mAh・PD20W)

¥8,140 (税込価格)

サイズ: W64 × D17 × H97mm

重量: 約162g

電池容量: 10000mAh/38.5Wh

定格入力: 5V/3A、9V/2A

出力ポート: USB A × 1、USB Type-C × 1

USB PD対応、USB合計最大出力: 20W

充電時間: 約3時間

※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時

電池残量表示

セット内容: 本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、

取扱説明書、保証書

カラー: ブラック、ホワイト



BTL-RDC16 (AC・USB出力対応)

¥37,400 (税込価格)

サイズ: W98 × D185 × H38mm

重量: 800g

電池容量: 14.4V/5000mAh(72Wh)※並列換算値/20000mAh

定格入力: DC18V/2A(最大)

USB出力: DC5V/2.4A(2ポート合計最大)

AC出力: AC100V 50Hz 65W(最大)

蓄電時間: 約3~4時間

出力端子: AC1ポート、USB A 2ポート

入力端子: DC端子

電池残量表示

付属品: 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)

