

## ■ 感染症対策用品

## オゾン発生装置

- <オゾンの効果>
- ①オゾンは強い酸化力で、ウイルス・菌を徹底除去！
  - ②浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去！
  - ③拭き残しなど除菌漏れや残留毒性の心配がありません。
  - ④原料は酸素。備蓄も使用期限も心配なし。
  - ⑤残留性なし。除菌後は酸素に還元。後処理も必要なし。

## 業務用高濃度オゾン除菌消臭器 剛腕 GWN-1400FR2

¥459,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D160 × H265mm (突起部含む)  
 重量: 4kg  
 オゾン発生量: 350/700/1050/1400mg/h (20°C60%Rh時) 4段階  
 ファン風量: 1.61m<sup>3</sup>/min  
 電源電圧: AC100V 50/60Hz  
 消費電力: 70W  
 タイマー: OFFタイマー (60分/5分間隔) / 連続運転  
 電源コードの長さ: 2m  
 使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★ 無人状態で使用します



## ポータブルオゾン脱臭器 剛腕 GWN-2800FR2

¥690,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D270 × H265mm (突起部含む)  
 重量: 約6kg  
 オゾン発生量: 700/1400/2100/2800mg/h (20°C60%Rh時) 4段階  
 ファン風量: 1.61m<sup>3</sup>/min × 2基  
 電源電圧: AC100V 50/60Hz  
 消費電力: 140W  
 タイマー: PUSH式OFFタイマー  
 電源コードの長さ: 2m  
 使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★ 無人状態で使用します



## 業務用室内専用オゾン発生装置 エアフィーノ VS-50SII

¥217,800 (税込価格)

サイズ: W236 × D73.5 × H202mm  
 重量: 約1.3kg  
 オゾン発生量: 通常モード  
 10/20/30/40/50mg/hh (20°C60%Rh時) 5段階

※安心モード機能搭載

モーションセンサーが人を検知すると安心モードになり、  
 オゾン発生量を通常の半分にします。

※チャイルドロック機能が搭載

小さなお子様のいる空間でも安心です。

吹き出し口濃度: 1.85ppm  
 ファン定格風量: 0.21m<sup>3</sup>/min  
 電源: ACアダプター  
 定格入力: AC100V 50/60Hz  
 定格出力: DC12V  
 消費電力 (アダプター使用時): 6.0W  
 電源コードの長さ: 3m  
 推奨適用広さ: 12畳~60畳  
 使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)

★ 有人下でも安全にご使用いただけます



パールホワイト ジェットブラック ファインウッド

付属品: ACアダプタ、スタンド、取付用ビス、  
 メンテナンスブラシ、壁掛け金具、取扱説明書