

カセットガス発電機 「エ・ネ・ポ」 EU9iGB

¥127,490 (税込価格)

サイズ: 全長365 × 全幅262 × 全高524mm
 乾燥質量: 19.5kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 900VA (単相100V/9.0A)
 連続運転可能時間: 約2.2~約1.1h
 燃料容量: 500g (カセットガス2本の容量)
 使用燃料: LPG
 (液化ブタン/指定カセットボンベ)



※カセットボンベ2本(別売)
 東邦金属工業㈱製を
 ご使用ください

ホンダ発電機 EU9i (インバーター)

¥148,390 (税込価格)

サイズ: 全長451 × 全幅242 × 全高379mm
 乾燥質量: 13kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 900VA (単相100V/9.0A)
 連続運転可能時間: 約7.1~3.2h
 燃料タンク容量: 2.1ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU18i (インバーター)

¥241,230 (税込価格)

サイズ: 全長509 × 全幅290 × 全高425mm
 乾燥質量: 21.1kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 1.8kVA (単相100V/18.0A)
 連続運転可能時間: 約7.5~3.0h
 燃料タンク容量: 3.6ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU24i (インバーター)
 キャスター付

¥307,340 (税込価格)

サイズ: 全長658 × 全幅482 × 全高570mm
 乾燥質量: 55.9kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 2.4kVA (単相100V/24.0A)
 連続運転可能時間: 約22.3~8.5h
 燃料タンク容量: 12.7ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU26iJ (インバーター)

¥419,650 (税込価格)

サイズ: 全長571 × 全幅306 × 全高452mm
 乾燥質量: 26.5kg
 交流電圧: 100V
 定格出力: 2.6kVA (単相100V/26.0A)
 連続運転可能時間: 約8.6~3.3h
 燃料タンク容量: 4.6ℓ
 使用燃料: ガソリン



ホンダ発電機 EU55is (インバーター)

¥649,220 (税込価格)

サイズ: 全長848 × 全幅700 × 全高721mm
 乾燥質量: 118.1kg
 交流電圧: 100V/200V
 定格出力: 5.5kVA (単相100V~55.0A/単相200V~27.5A)
 連続運転可能時間: 約15.8~6.1h
 燃料タンク容量: 18.0ℓ
 使用燃料: ガソリン



③ 初期活動・帰宅支援

★ 発電機を選ぶ際は、使用する電気機器の消費電力を確認することが大切です。

モーターを動かす機器などは、起動時に消費電力の1.2~5倍の電力(起動電力)が必要です。それぞれの機器がどれ位の起動電力を必要としているかを確認しましょう。

【計算例】

〈スマホ充電器〉



消費電力: 15W
 起動電力: 15W

〈液晶テレビ32V型〉



消費電力: 140W
 起動電力: 140W

〈小型クーラー〉



消費電力: 200W
 起動電力: 800W

〈合計〉



消費電力: 355W
 起動電力: 955W

● 起動電力の合計値より、大きな出力の発電機を選ぶ。

