

【避難生活用品】 防災倉庫

アルミ製防災備蓄倉庫

外壁:アルミ合金波板、厚さ0.8mm、ピッチ45mm

断熱:天井・内壁、グラスウール、厚さ50mm

耐積雪:1m

(降雪地帯1.1~2.5mまで別途対応可能)

耐荷重:350kg/㎡



(税込価格)

品名	KGM-400	KGM-500	KGM-600
金額	¥2,156,000	¥2,354,000	¥2,200,000
サイズ	4,030 × 2,395 × 2,360mm	4,930 × 2,395 × 2,360mm	6,030 × 2,395 × 2,360mm
床面積	約9.6㎡	約11.3㎡	約14.4㎡

※搬入・基礎工事・転倒防止工事費別途

建築基準法に準拠し、主に官庁向けの仕様として**災害拠点の重要度係数 I 類で耐震設計**し、高断熱の仕様となっており、防火仕様などご要望の仕様にも対応いたします。堅牢な上吊り設計。

◎東日本大震災、熊本地震の断層上でも揺れによる被害はありませんでした。

錆・腐食の防止

外壁・屋根をアルミ合金製パネルで覆います

スチール製構造部が露出すると腐食原因となります。

カガミハウジング製は**梁・支柱も露出せず覆います。**

アルミ合金製は剛性と耐食性に優れています。**(保証期間5年)**

全国の沿岸部など塩害地域に設置しています。

台風等の床下からの吹上にも対応いたします。



標準仕様 耐積雪1000mm

2014年2月の大雪でも問題はありませんでした

標準仕様で関東、東海地方の大雪に耐えられました。

(標準仕様で**東北、北陸にも設置**しています。)

(屋根のリベット部はアルミ瓦棒で保護)

降雪地帯は指定値で対応いたします。

(カガミハウジング製観測用局舎は耐積雪 5000mmで製作)



断熱効果アップ

壁、天井の断熱材厚さ 50mm

グラスウールまたはスチレンフォーム張り

(断熱は標準仕様で**九州、沖縄にも設置**しています。)

防火仕様の場合は壁面厚さ75mm(グラスウール)と石膏ボード 12.5mm張りとなります。

