

オゾン発生装置

<オゾンの効果>

- ①オゾンは強い酸化力で、ウイルス・菌を徹底除去！
- ②浮遊ウイルス・付着ウイルスをくまなく除去！
- ③拭き残しなど除菌漏れや残留毒性の心配がありません。
- ④原料は酸素。備蓄も使用期限も心配なし。
- ⑤残留性なし。除菌後は酸素に還元。後処理も必要なし。

業務用高濃度オゾン除菌消臭器 剛腕 GWN-1400FR2

¥459,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D160 × H265mm(突起部含む)

重量: 4kg

オゾン発生量: 350/700/1050/1400mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 0.51m³/min(実測値)

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 70W

タイマー: OFFタイマー(60分/5分間隔)/連続運転

電源コードの長さ: 2m

使用温湿度範囲: 0~40°C(結露のないところ)

★無人状態で使用します



ポータブルオゾン脱臭器 剛腕 GWN-2800FR2

¥690,800 (税込価格)

サイズ: W390 × D270 × H265mm(突起部含む)

重量: 約6kg

オゾン発生量: 700/1400/2100/2800mg/h (20°C60%Rh時) 4段階

ファン風量: 0.51m³/min × 2基(実測値)

電源電圧: AC100V 50/60Hz

消費電力: 140W

タイマー: PUSH式OFFタイマー

電源コードの長さ: 2m

使用温湿度範囲: 0~40°C(結露のないところ)

★無人状態で使用します



業務用室内専用オゾン発生装置 エアフィーノ VS-50S II

¥217,800 (税込価格)

サイズ: W236 × D73.5 × H202mm

重量: 約1.3kg

オゾン発生量: 通常モード

10/20/30/40/50mg/hh (20°C60%Rh時) 5段階

※安心モード機能搭載

モーションセンサーが人を検知すると安心モードになり、オゾン発生量を通常の半分にします。

※チャイルドロック機能が搭載

小さなお子様のいる空間でも安心です。

吹き出し口濃度: 2.9ppm

ファン風量: 0.135m³/min(実測値)

電源: ACアダプター

定格入力: AC100V 50/60Hz

定格出力: DC12V

消費電力(アダプター使用時): 6.0W

電源コードの長さ: 3m

推奨適用広さ: 12畳~60畳

使用温湿度範囲: 0~40°C(結露のないところ)

★有人下でも安全にご使用いただけます



パールホワイト ジェットブラック ファインウッド

付属品: ACアダプタ、スタンド、取付用ビス、メンテナンスブラシ、壁掛け金具、取扱説明書